

Fiche Technique / Technical Sheet HH1500

HH1500



Traite les véhicules VL/PL jusqu'à 8 L de cylindrée

+ Agent nettoyant Carbon Cleaning



Tension :	220 V ±10%
Input Voltage :	50/60Hz Monophasé Single Phase
Capacité Nominale (KVA) :	4.0
Rated Capacity (KVA) :	
Pression de Gaz Fonctionnante (MPa) :	≤0.25
Working Gas Pressure (MPa) :	
Production Nominale de Gaz (L/H) :	1300 ± 10%
Rated Gas Production (L/H) :	
Consommation d'Eau (L/h) :	0.6
Water consumption (L/h) :	
Température Ambiante (°C) :	0~40
Environnement Temperature(°C) :	
Dimension de Contour- L * W * H (mm) :	920*600*905
Outline Dimensions- L * W * H (mm) :	
Poids Net (Kilogramme) :	170
Gross Weight (Kg) :	
Mode de Refroidissement :	Ventilateur Air Cool
Cooling Mode :	
Niveau d'Isolation :	F
The Insultation Level :	
Substance de Travail :	Eau déminéralisée Water Deionized
Working Medium :	
Degré de Protection d'Isolation :	IP21S
Power Supply Protection Grade :	